

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 8/11/2024

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	001	NET ΟΙΚ-A 22.53	m2	200
2	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μονωτικών επιστρώσεων οποιουδήποτε πάχους	002	NET ΟΙΚ-A 22.60	m2	200
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	003	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	m2	200
4	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	004	NET ΟΙΚ-A 10.1.1	t	150
5	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	005	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	tkm	3000
6	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	006	NET ΟΙΚ-A 22.45	m2	132
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
7	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	007	NET ΥΔΡ-A 10.19	m2	100
8	Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) ταιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.	008	NET ΟΙΚ-A 77.30	m2	3600
9	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή ταιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό ταιμεντόχρωμα.	009	NET ΟΙΚ-A 77.10	m2	3600
10	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	010	NET ΟΙΚ-A 77.80.1	m2	12000
11	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	011	NET ΟΙΚ-A 77.80.2	m2	10000
12	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	012	NET ΟΙΚ-A 77.99	m2	10000
13	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	013	NET ΟΙΚ-A 71.31	m2	1000
14	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	014	NET ΟΙΚ-A 77.102	m2	500
15	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	015	NET ΟΙΚ-A 23.3	m2	600
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
16	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με ταιμεντοκονίαμα ή με ταιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις ταιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	016	NET ΟΙΚ-A 73.37.2	m2	200
17	Λοπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	017	NET ΟΙΚ-A 75.31.3	m2	50
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	018	NET ΟΙΚ-A 73.26.3	m2	20
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	019	NET ΟΙΚ-A 73.35	μμ	20
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	020	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	m2	30
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ				

21	Κισηροδέματα - Κυψελοδέματα - Περιτοδέματα - Σκωριοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	021	NET ΟΙΚ-A 35.2	m3	40
22	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	022	NET ΟΙΚ-A 79.2	m2	4000
23	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	023	NET ΟΙΚ-A 79.11.1	m2	4000

24	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Πλήρωση οριζοντίων και κατακυρτών αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	024	NET ΟΙΚ-A 79.37	μμ	30
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ					
25	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	025	NET ΟΙΚ-A 54.46.1	m2	60
26	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Εντοιχισμένες ντουλάπες.	026	NET ΟΙΚ-A 54.75	m2	300
27	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια από λευκή ξυλεία. Ράφια πάχους 15 mm	027	NET ΟΙΚ-A 56.1.2	m2	125
28	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου.	028	NET ΟΙΚ-A 54.28	m2	90
29	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	029	NET ΟΙΚ-A 76.27.2	m2	150
30	Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	030	NET ΟΙΚ-A 65.5	m2	60
31	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	031	NET ΟΙΚ-A 65.17.6	m2	150
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
32	Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση με 1+1 με γυψοσανίδα 12,5mm.	032	NET ΟΙΚ-A 50.10	m2	1000
33	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	033	NET ΟΙΚ-A 61.30	Kg	4500
34	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	034	NET ΟΙΚ-A 78.30.1	m2	1500
35	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm.	035	NET ΟΙΚ-A 79.40	m2	2500
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
36	Φωτιστικό downlight LED 24W 230V IP54 Προστασίας IP 20 επίμηκες Για 1 λαμπτήρες 20 W	036	HΛM 8971.1.1	Τεμ.	5
37	Προβολέας LED. Με αισθητήρα κίνησης 20W 3000K Μαύρος IP65	037	HΛM 8971.1.2	Τεμ.	5
38	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 25 X 25 mm	038	NET HΛM 8739.4.1	m	50
39	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 25 mm	039	NET HΛM 8739.4	m	50
40	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 60 X 40 mm	040	NET HΛM 8739.4.3	m	50
41	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 120 X 60 mm	041	NET HΛM 8739.4.4	m	50
42	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κοιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	042	ATHE 8801.1.4	Τεμ.	10
43	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό ή ορατό στεγανό από καλώδιο NYΥ, Μέσου μήκους γραμμών 10 m Απλό	043	ATHE 8995.9.4	Τεμ.	5
44	Σημείο ρευματοληψίας χωνευτό τροφοδοτούμενο από γραμμή ρευματοδότη με γείωση Μέσο μήκους γραμμής 4 m	044	ATHE 8997.1.2	Τεμ.	5
45	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2	045	ATHE 8774.3.1	m	100
46	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2	046	ATHE 8774.3.2	m	100
47	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 4 mm2	047	ATHE 8774.3.3	m	20
48	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 6 mm2	048	ATHE 8774.3.4	m	20
49	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 10 mm2	049	ATHE 8774.3.5	m	100
50	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 1,5 mm2	050	ATHE 8774.6.1	m	100

51	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 2,5 mm ²	051	ATHE 8774.6.2	m	30
52	Καλώδιο τύπου NYΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 10 mm ²	052	ATHE 8773.6.5	m	30
53	Καλώδιο τύπου NYΥ 5 X 16 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm ²	053	ATHE 8773.6.6	m	30
54	Καλώδιο τύπου NYΥ 5 X 25 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 25 mm ²	054	ATHE 8773.6.7	m	30
55	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως έως 32A	055	ATHE 8915.1.3	Τεμ.	10
56	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	056	ATHE 9346.1	Τεμ.	2
57	Διακόπτης Λυκόφωτος	057	ATHE 9346.2	Τεμ.	1

58	Κλιματιστική μονάδα INVERTER 9000BTU/H 9000BTU/H	058	NET HΛM N8531.1	Τεμ.	3
59	Κλιματιστική μονάδα INVERTER 12000BTU/H 12000BTU/H	059	NET HΛM N8531.2	Τεμ.	3
60	Κλιματιστική μονάδα INVERTER 18000BTU/H 18000BTU/H	060	NET HΛM N8531.3	Τεμ.	3
61	Κλιματιστική μονάδα INVERTER 24000BTU/H 24000BTU/H	061	NET HΛM N8531.4	Τεμ.	3
62	Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός 4 βρόγχων Πίνακας πυρανίχνευσης αναλογικός 4 βρόγχων	062	NET HΛM N8840.2.1.7	Τεμ.	2
63	Μπουτόν πυρασφαλείας 24 V d.c.	063	ΜΑΝΟΛΗΣ 8983.5.1.2	Τεμ.	2
64	Φωτιστικό ασφαλείας LED 3 Watt Φωτιστικό ασφαλείας LED 3 Watt	064	NET HΛM N8987.1	Τεμ.	10
65	Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός	065	ATHE N62.1.1	Τεμ.	10
66	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως πατητό	066	ATHE 8303.2.1	Τεμ.	5
67	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης Νεροχύτης ανοξείδωτος δύο σκαφών Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 20 cm μήκους 2,20 m	067	ATHE 8311.2.4	Τεμ.	1
68	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις τοιχώματος 0,75 mm - Συνολικού μήκους μέχρι 20 m	068	ATHE 8301.2.2.1	Τεμ.	5
69	Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού ή WC από σωλήνες pvc πλήρεις. Σωληνώσεις λουτρού ή WC από σωλήνες pvc πλήρεις.	069	ATHE 8302.2.1	Τεμ.	5
70	Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού ή πυρακτώσεως ή LED Ισχύος: έως 100Watt	070	NET HΛM 9395.1.1	Τεμ.	40
71	Αποκατάσταση βλάβης σε υδραυλικό υποδοχέα με αντικατάσταση υλικών	071	ATHE N803.1	Τεμ.	30
72	Αναμικτήρας (μπανιέρα) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	072	ATHE 8141.2.2	Τεμ.	5
73	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	073	ATHEN 8151.10	Τεμ.	5
74	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46 X 58 cm	074	ATHE N8180.2	Τεμ.	2
75	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	075	ATHE N8160.13	Τεμ.	2
76	Πρίζα VOICE/DATA τύπου RJ45/CAT5, οκτώ επαφών	076	ATHE N9500.3	Τεμ.	10
77	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	077	ATHE 8826.3.2	Τεμ.	10
78	Φωτιστικό σώμα led στεγασμένων χώρων με αντανταστήρα, οροφής ή ανηρτημένον από αλουμίνιο 30W, προστασίας IP 20, επίμηκες ή τετράγωνο, πλήρες με όλα τα υλικά του 30W	078	H/M N8971.1.1	Τεμ.	30
79	Εξωτερική μονάδα Αντλία θερμότητας μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου Ονομαστικής απόδοσης τουλάχιστον 22,8 kW στην ψύξη / θέρμανση Εξωτερική μονάδα Αντλία θερμότητας μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου Ονομαστικής απόδοσης τουλάχιστον 22,8 kW στην ψύξη / θέρμανση	079	NET HΛM 8557.1	Τεμ.	4
80	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού επίτοιχη ψυκτικής απόδοσης 9600BTU/H και απόδοσης θέρμανσης 10900BTU/H κατάλληλη για χρήση σε συστήματα κλιματισμού μεταβλητής ροής (VRV). Ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 9000btu/h.	080	NET HΛM 8536.1.2	Τεμ.	24
81	Εσωτερική μονάδα κλιματισμού επίτοιχη ψυκτικής απόδοσης 12300BTU/H και απόδοσης θέρμανσης 13200BTU/H κατάλληλη για χρήση σε συστήματα κλιματισμού μεταβλητής ροής (VRV). Ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας 12000btu/h.	081	NET HΛM 8536.1.3	Τεμ.	9

82	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μονωμένος κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 6,35 mm (1/4") πάχους τοιχώματος 0.8 mm	082	NET HAM N9750.1.1	m	90,62
83	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μονωμένος κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 9,52 mm (3/8") πάχους τοιχώματος 0.8 mm	083	NET HAM N9750.2.1	m	62,56
84	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μονωμένος κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 12.7 mm (1/2") πάχους τοιχώματος 0.8 mm	084	NET HAM N9750.3.1	m	90,62
85	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μονωμένος κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 15,87 mm (5/8") πάχους τοιχώματος 1,00 mm	085	NET HAM N9750.4.1	m	20,7
86	Χαλκοσωλήνας ψυκτικός μονωμένος κατάλληλος για freon Εξωτ. διαμέτρου Φ 19,05 mm (3/4") πάχους τοιχώματος 1,00 mm	086	NET HAM N9750.5.1	m	41,86

Κως 12/11/2024

Ο Μελετητής Μηχανικός

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΗΡΗΠΩΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κως 12/11/2024

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης
Τ.Υ.

Α.Α.

Βασίλειος Ι. Σαράντος
Πολιτικός Μηχανικός